

16 TRÉS

# LOMO

THERMOPOMPES ET CLIMATISEURS 9, 12, 18 & 24 000 BTU



**1 climatiseur sur 3 vendu mondialement est fabriqué par GREE.  
Des professionnels sur qui vous pouvez vous fier.**

La série LOMO est la solution à la fois esthétique et abordable pour vos besoins de confort, saison après saison. Le modèle thermopompe, muni d'un élément chauffant, procure une chaleur réconfortante même dans les froids intenses atteignant jusqu'à -20°C.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance frigorifique (BTU/h)	CLIMATISEURS				THERMOPOMPES			
	9 000	12 000	18 000	24 000	9 000	12 000	18 000	24 000
Modèle intérieur	GWC09QBD3DNA5EI	GWC12QCD3DNA5EI	GWC18QDD3DNA5EI	GWC24QED3DNA5EI	GWH09QBD3DNA5EI	GWH12QCD3DNA5EI	GWH18QDD3DNA5EI	GWH24QED3DNA5EI
Modèle extérieur	GWC09QBD3DNA6EO	GWC12QCD3DNA6EO	GWC18QDD3DNA6EO	GWC24QED3DNA6EO	GWH09QBD3DNA6EO	GWH12QCD3DNA6EO	GWH18QDD3DNA6EO	GWH24QED3DNA6EO
COEFFICIENTS DE PERFORMANCE/DONNÉES ÉLECTRIQUES								
BTU/h (climatisation)	9 000 (3 099-9 599)	12 000 (3 753-12 500)	18 000 (7 165-20 001)	22 000 (8 630-23 200)	9 000 (3 099-9 599)	12 000 (3 753-12 500)	18 000 (7 165-20 001)	22 000 (8 630-23 200)
BTU/h (chauffage)	—	—	—	—	9500 (3 100-12 000)	13000 (3 924-14 000)	19000 (7 336-23 498)	23000 (8 650-26 000)
Voltage/fréquence	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1
Dimension de fusible rec. (A)	15	15	25	25	15	15	25	25
TRÉS (SEER)	16	16	16	16	16	16	16	16
HSPF	—	—	—	—	9	9	9	9
TRÉ (EER)	10,00	9,23	10,00	9,73	10,00	9,23	9,37	9,73
Plage d'opération en climatisation °C (°F)	-18~46 (0~115)	-18~46 (0~115)	-18~46 (0~115)	-18~46 (0~115)	-18~46 (0~115)	-18~46 (0~115)	-18~46 (0~115)	-18~46 (0~115)
Plage d'opération en chauffage °C (°F)	—	—	—	—	-20~24 (-4~75)	-20~24 (-4~75)	-20~24 (-4~75)	-20~24 (-4~75)
Suppression de l'humidité L/h	0,80	1,40	1,80	2,50	0,80	1,40	1,80	2,50
Circulation air intérieur PCM (haut/moyen/bas/silencieux)	318/288/241/171	400/318/241/194	471/403/341/282	706/647/588/530	317/288/241/171	400/318/253/194	471/403/341/282	706/647/588/530
Niveau sonore intérieur (dB-A) (haut/moyen/bas/silencieux)	43/38/34/28	45/39/35/29	46/42/39/35	48/44/40/36	43/38/34/28	45/39/35/29	46/42/39/35	48/44/40/36
Niveau sonore extérieur (dB-A)	52	53	56	59	52	53	56	59
SYSTÈME FRIGORIFIQUE								
Conduite de liquide (po)	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Conduite d'aspiration (po)	3/8	3/8	1/2	5/8	3/8	3/8	1/2	5/8
Longueur max. des conduites (pi)	49,2	49,2	82,0	82,0	49,2	49,2	82,0	82,0
Différence hauteur maximum (pi)	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8
DIMENSIONS UNITÉ INTÉRIEURE (po)								
Hauteur	10 53/64	11 3/8	11 13/16	12 51/64	10 53/64	11 3/8	11 13/16	12 51/64
Largeur	31 7/64	33 17/64	38 3/16	42 7/16	31 7/64	33 17/64	38 3/16	42 7/16
Profondeur	7 7/8	8 15/64	8 13/16	9 11/16	7 7/8	8 15/64	8 13/16	9 11/16
DIMENSIONS UNITÉ EXTÉRIEURE (po)								
Hauteur	21 17/64	21 17/64	27 9/16	27 9/16	21 17/64	21 17/64	27 9/16	27 9/16
Largeur	30 35/64	30 35/64	37 19/32	37 19/32	30 35/64	30 35/64	37 19/32	37 19/32
Profondeur	12 19/32	12 19/32	15 19/32	15 19/32	12 19/32	12 19/32	15 19/32	15 19/32



GARANTIE  
5 ans pièces,  
main-d'œuvre  
& compresseur



Distributeur de confort  
master.ca

Détaillant autorisé

Les produits GREE sont sujets à des améliorations continues. GREE se réserve le droit de changer ou de modifier les spécifications et design du produit et cela sans préavis.



LOMOFRES0616

